

Bio-Baustrohballen

Ökologische Wärme- und Schalldämmung aus natürlichem Stroh



Speichern Sie CO₂ in Ihrem Haus und nutzen dabei noch zahlreiche weitere Vorteile eines regional hergestellten Dämmstoffes aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Unsere einzigartige Produktionsweise gewährleistet Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und die Sicherheit einer europäisch technischen Zulassung (ETA-10/0032). Wir liefern das Baustroh palettiert in witterungsgeschützter Verpackung oder produziertem vor Ort mit unserer mobilen Baustrohaufbereitungsanlage



Vielseitig und einfach zu verarbeiten, ob als

- Dämmung bei Holzriegelbauweise
- Zwischensparrendämmung
- Dämmung der obersten Geschoßdecke
- Fassadendämmung „Wrapping“
- Schalldämmung in Zwischendecken
- Fußbodendämmung
- Lasttragende Bauweise
- Kombiniert mit Lehm- oder Kalkputz ... und vieles mehr!

Technische Daten:

Europäisch technische Zulassung:	ETA 10/0032
Inhaltsstoffe:	100% Bio-Weizenstroh
Nennichte:	105 kg/m ³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD:	0,047 bzw. 0,084 W/(m.K) je nach Einbaulage
Brandverhalten:	Klasse E
Verfügbare Dämmstärken:	260 – 1200 mm
Ballenformat:	350x485 mm, 370x500 mm, 370x830 mm, 500x830 mm, 320x420 mm, 260x420mm – jeweils Höhe x Breite der Ballen – die Ballenlänge wird nach Kundenwunsch produziert und kann zwischen 450 mm und 2000 mm liegen weitere Formate und Sonderproduktionen auf Anfrage

Beratung und Verkauf von Naturdämmstoffen:
Reinhard Appeltauer
+43 664 266 59 01
r.appeltauer@sonnenklee.at

SonnenKlee GmbH
Abetzdorf 2, 3331 Kematen/Ybbs
+43 7448 21932 | ATU69566926
office@sonnenklee.at | www.sonnenklee.at